

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

REF:

110005

PRODUCTO: ANTIESPUMANTE UNIVERSAL**MODELO:** ESMOCHEM 16**AÑO:**

2023

DESCRIPCIÓN:

ESMOCHEM 16 ha sido desarrollado como un antiespumante universal para tratamiento de aguas. Es apto para el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, así como para aguas de refrigeración o proceso.

ESMOCHEM 16 esta especialmente formulado par procesos de depuración de aguas industriales, con un estandar de efectividad muy alto.

imagen

Producto en emulsión fácilmente dosificable

PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia:	Emulsión acuosa
Color:	Blanco
Viscosidad	1300 cst
Densidad (25° C):	0,99 gr/ cm3
ph (de suministro):	6 - 9

APLICACIONES:

ESMOCHEM 16 se utiliza en concentraciones comprendidas entre 25 y 300 mg por Kg del medio a desespumar, Gracias a su baja viscosidad y fácil dispersión, es posible su adición directa sobre el medio.

Antes del uso, mezclar o agitar brevemente.

SEGURIDAD Y SALUD:

ESMOCHEM 16 es inocuo en su composición, pero en caso de proyecciones accidentales en los ojos, lavar con agua abundante. Para más información, solicite manual de seguridad de producto.

EMBALAJE:

Disponible en garrafas de 25 Kg e IBCs de 1050 Kg.

El tiempo de vida del producto es de 1 años bajo condiciones óptimas de almacenaje