

BISULFITO 25**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**

REF:

313005

PRODUCTO: AGENTE REDUCTOR DE CLORO**MODELO:** BISULFITO 25**AÑO:**

2026

DESCRIPCIÓN:

Bisulfito 25 ha sido desarrollado específicamente como un agente reductor para evitar la llegada de cloro las membranas de ósmosis inversa

Aprobado para ser utilizado en aplicaciones de agua potable.

Puede ser utilizado como conservador de membranas durante paradas de larga duración.

**PROPIEDADES FÍSICAS:**

Apariencia:	Líquido
Color:	Amarillento
pH (de suministro)	4 - 5
Densidad (25°C)	1,20 - 1,30 gr/cm ³

APLICACIONES:

Bisulfito 25 debe ser dosificado de forma continua proporcionalmente al agua de alimentación.

La dosificación óptima de bisulfito 25 debe ser determinada por el personal de ESMOTEC.

Idealmente el producto debe ser controlado mediante control REDOX en planta para asegurar una buena reducción del cloro y evitar sobredosificaciones

SEGURIDAD Y SALUD:

Bisulfito 25 es una solución de sulfitos

EMBALAJE:

Disponible en garrafas de 25 kg e lbc de 1200 kg

El tiempo de vida del producto es de 1 años bajo condiciones óptimas de almacenaje